

# Алат за демонтирање на цевка за компресија кај мотор

3052/2BI



Profiles

---



## Product features


- материјал: специјален плус јаглороден челик
- целосно подобрен и појачан
- завршна површина: хромирана според ISO 1456:2009
- ергономични робусни двокомпонентни рачки
- Стегата за федери за вентили не се испорачува со притискувачки продолжетоци
- Деловите за притисок (артикл 2202.1/2) со димензии 17, 21, 25 овозможуваат работење на скоро сите мотори и се достапни како резервни делови.

## Предности:

- погодна за скоро сите мотори благодарјејќи на широкиот опсег на подесувања
- после подесувањето на алатот за првиот вентил, брзината на работата се зголемува бидејќи не е потребно повторно подесување за останатите вентили
- блокадата на рачката овозможува многу брзо и лагодно работење
- рачката која се прилагодува го обезбедува саканиот притисок на федерот

## Употреба:

- алатот се користи за поставување и одвојување на федерот на вентилот, рачката за механизмот за фиксирање и брзо-прилагодливите прихвати овозможуваат да се користи за сите видови мотори



620263

D↓

25

D↑

170

C

140



1520

\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

## Usage (pictures)

