

Univerzalni skidač remenica

2210/2





Profili



Atributi proizvoda

- materijal: Premium Flex Plus ugljični alatni čelik
- u potpunosti poboljšan i ojačan
- površina: kromirana po ISO 1456:2009, srednji vijak bruniran
- za skidanje remenica sa 3, 6 ili 9 utora
- Alat je dizajniran za demontažu pogonskih remenica sa žljebovima na čeonoj strani. Alat demontira remenicu bez ikakvog rizika od oštećenja. Alat je podesiv za različite promjere remenica, jer su krakovi podešavajući.



B

D

H



620226

100


48 - 82

135


1085

* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.


Upotreba (pictures)




Postavite krake izvlakača u otvore remenice




Okretanjem ploče podešava se položaj kraka izvlakača, tako da se izvlakač može čvrsto postaviti na remenicu koja se skida



Za pričvršćivanje izvlakača na remenicu okrećite vreteno u smjeru kazaljke na satu dok se izvlakač ne pričvrsti



Po završetku rada, uklonite izvlakač



Može se koristiti za...



Photo (pictures)



Rezervni dijelovi

— Vreteno za 2210/2

— Krak rezervni za 2210/2

Related products



Univerzalni skidač remenica



Separator

Safety (pictures)

