


Клещи зегер отварящи, прави

532/1P



Профили



Параметри на продукта


- материал: специална инструментална стомана
- ковани, изцяло закалени
- полирани
- хромирани в съответствие със стандарт EN 12540
- полирани върхове
- ергономични пластични дръжки
- изработени в съответствие със стандарт DIN 5254 форма A




Предимства:

- 30% по-висока издръжливост спрямо стандартните клещи
- с допълнително усилените върхове
- dimension 300mm with standard tips
- за зегерки с диаметър 3-100 мм

Употреба:




- за монтаж и демонтаж на зегерки на вал



	L		D	C	
621187	140	3 - 10	0.9	40	127
621188	140	10 - 25	1.3	40	131
621189	180	19 - 60	1.8	52	209
621190	220	40 - 100	2.2	63	276
616734	300	85 - 140	3.2	86	502

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Употреба (снимки)



Връхчета, закалени до 58 HRC предотвратяват огъване или счупване по време на отстраняването или поставянето на зегерки

Връхчетата са поставени на челюстите под ъгъл, което предотвратява изпадането на зегерките

Свързани продукти



Клеци зегер отварящи, извити под 90°



Клеци зегер затварящи, прави



Клеци зегер затварящи, извити под 90°