

# Zestaw szcypiec z wymiennymi szczękami do zaciskania końcówek

428/4AGPB



## Profile

---



## Cechy produktu

- materiał: stal węglowa premium plus
- Wykończenie powierzchni : fosforyzowanie zgodnie z ISO 9717
- wysokowytrzymała, dwukomponentowa rękojeść
- Wymiary skrzynki : 307x260x55

## Zalety:

- grzechotkowy mechanizm zaciskowy zapewnia niezawodną pracę
- system szybkiej wymiany dla 4 różnych rodzajów szczęk

## Użycie:

- do izolowanych terminali AWG10-12/14-16/18-22 ( 4-6/1.5-2.5/0.5-1.0 mm<sup>2</sup> )
- do nieizolowanych terminali AWG14-6 ( 0.2-16 mm<sup>2</sup> )
- do zaciskania końcówek kablowych AWG22-6 ( 0.5-16 mm<sup>2</sup> )
- do BNC/TNC koncentrycznych połączeń RG-58, RG-59/62, złączy sześciokątnych 0.255 ( 6.48 mm<sup>2</sup> ), 0.213 ( 5.41 mm<sup>2</sup> ), 0.068 ( 1.73 mm<sup>2</sup> )



621557

1315

\* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

## Użycie (Obrazy)



## Części zamienne



Zapassowe szczęki do końcówek izolowanych, do szczypiec 428/4AG



Zapassowe szczęki do zakuwania sześciokątnych końcówek przewodów, do szczypiec 428/4AG



Zapassowe szczęki do nieizolowanych końcówek, do szczypiec 428/4AG



Zapassowe szczęki do zakuwania końcówek przewodów, do szczypiec 428/4AG

## Często zadawane pytania

### **Dlaczego konieczne jest stosowanie szczypiec do zaciskania połączeń kablowych? Dlaczego po prostu nie użyć kombinerek?**

Podczas pracy z połączeniami kablowymi należy używać szczypiec do zaciskania, ponieważ jest to jedyny sposób na prawidłowe i dokładne zaprasowanie połączeń. Jest to wymóg dla bezpieczeństwa połączeń i jest zapewniony przez rowki/kształty na szczypcach.