

Δίσκος λείανσης τύπου βεντάλιας

1216




Προφίλ



Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Οι δίσκοι λείανσης τύπου βεντάλιας συνιστάται να λειτουργούν με περιφερειακή ταχύτητα περιστροφής 80 m/s.
- Η παραγωγή τους είναι εγκεκριμένη από το Πιστοποιητικό Ασφαλείας DSA 2917
- Εφαρμογές: αδρή και λεπτή λείανση φρένων, λείανση ακμών και αφαίρεση πριονωτών ακμών, αφαίρεση χρωστικών ουσιών, καθαρισμός προϊόντων χυτοσιδήρου, λείανση επιφανειών
- Υλικά εφαρμογής: αλουμίνιο, εύκαμπτα υλικά, χάλυβας, πλαστικό, ξύλο, κράματα χάλυβα και μη σιδηρούχα κράματα



	D	Z	
610539	115	40	75
610540	115	60	70
610544	125	40	90
610545	125	60	80
610546	125	80	70

* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Ολες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.