

Csapágylehúzó két állítható karral

680/2




Profilok



Termékjellemzők

- anyaga: szerszámtest Premium Flex Plus szénacélból, karok Premium króm-vanádium acélból
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített


- felületkezelés: krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint, csavarorsó feketített
- a karok két pozícióban rögzíthetőek
- a lehúzó-körmök pontosan az eltávolítandó alkatrész alá illeszthetők



	N ^o	L $\bar{\uparrow}$	D $\bar{\uparrow}$	$\overline{F_{max}}$ \rightarrow	$\overline{t_{max}}$ \rightarrow	M	S	
612603	0	90	90	20	2	M 10 x 1	13	405
601762	1	130	160	30	3	M 14 x 1,5	17	915
601763	2	190	230	40	4	M20 x 2	22	2078
601764	3	250	300	60	6	M 22 x 2	24	4075

* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammokban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Használat (pictures)



Pótalkatrészek

Lehúzókar

— Csavarorsó

Related products



Csapágylehúzó két csúsztatható karral












Csapágylehúzó két csúsztatható karral



Csapágylehúzó három állítható karral

Safety (pictures)



Frequently asked questions

Can we achieve greater pulling force using a three-arm puller compared to a two-arm puller?

It depends on the dimensions. In principle, yes, because the force is distributed over several arms.

One arm broke. Do I have to replace all the arms or just the broken one?

It is necessary to change all the arms.