

Пневматски одвртувач 3/8"

1541



Profiles



Product features

- 10000 в/мин во слободен од
- максимален вртежен момент 271 Nm
- максимален воздушен притисок: 6,2 Bar
- потрошувачка на воздух 71 l/min
- Приклучок за внес на воздух 1/4"
- максимална големина на навртката M10

Предности:


- контролиран момент на навртувања
- брзо навртување
- широк спектар на употреба








Употреба:

- автомобилска индустрија
- Авио индустрија
- опрема за земјоделеие
- тешка индустрија
- поголема градежна машина
- индустрија за бродоградба
- индивидуална монтажа

Важно!

- Секогаш користете Униор ИМПАСТ насадни клучеви



						
615320	3/8"	139	73,5	175	271	1350

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Photo (pictures)



Accessories



Спојка, машки дел



Спојка, машки дел



Спојка, женски дел



Спојка, женски дел



Регулатор за пневматски филтер и подмачкувач 3/8"



Припремна група 1/2"



Спирално црево за воздух

Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.