

# Martello reversibile pneumatico

1561



## Profili



## Attributi del prodotto

- Velocità a vuoto 8000 giri al minuto
- coppia massima 814 Nm
- Massima pressione aria 6.2 Bar
- Consumo aria 113 l/min
- ingresso aria 1/4"
- dimensione massima bulloni M16

## Vantaggi:

- coppia controllata


- avvitamento veloce
- vasta gamma di utilizzo





## Utilizzo:

- industria automobilistica
- industria aeronautica
- attrezzature agricole
- industria pesante
- grandi macchine edili
- industria navale
- montaggio individuale

## Importante!

- Utilizzare sempre chiavi a bussola unior IMPACT.



		<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>		
615322	1/2"	188	70	190	814	2910

\* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

## Utilizzo (pictures)



## Photo (pictures)



## Accessories



Giunto, parte maschio



Giunto, parte maschio



Giunto, parte femmina



Giunto, parte femmina



Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 3/8"



Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 1/2"



Manichetta pneumatica a spirale

## Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.

- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.