

# Pneumatické kladivo 3/4"

1571



## Profily



## Vlastnosti produktu

- rychlost 6500 otáček za minutu
- max. kroutící moment 1085 Nm
- max.tlak: 6,2 Bar
- spotřeba vzduchu 198 l/min
- přívod vzduchu 1/4"
- max. rozměr šroubu M24

## Výhody:


- kontrolovaný moment
- rychlé utahování
- široký rozsah použití





### Používání:

- automobilový průmysl
- pro letecký průmysl
- Zemědělské stroje
- těžký průmysl
- velké stavební stroje
- loďařský průmysl
- individuální montáže

### Důležité!

- Vždy používejte hlavice Unior IMPACT.



		<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>		
615324	3/4"	236	80	240	1085	4550

\* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

### Fotografie (obrázky)



# Příslušenství



Spojka



Spojka



Spojka



Spojka



Pneumatický regulovaný filtr a mazadlo 3/8"



Pneumatický regulovaný filtr a mazadlo 1/2"



Spirálovitá hadice

## Bezpečnostní tipy



- Aby nástroj správně fungoval, tlak v nástroji během provozu musí být alespoň 6,2 bar.
- Pravidelně čistěte a vysušte vzduchové filtry a přívod vzduchu.
- Pro maximální životnost nástroje vždy používejte čistý a suchý vzduch se správnou směsí oleje.
- Před použitím zkontrolujte spoje a ujistěte se, že trubky a další zařízení nejsou poškozeny.
- Všechny nástroje by měly být před uskladněním jemně naolejovány.
- Pneumatické nářadí skladujte vždy na suchých místech mimo dosah vody.
- Vždy používejte originální náhradní díly.
- Opravy mohou provádět pouze autorizovaní pracovníci pověření Unior d.d.



- Nepoužívané nástroje vždy odpojte od přívodu vzduchu.