

# Martello reversibile pneumatico

1571



## Profili



## Attributi del prodotto

- velocità a vuoto 6500 giri al minuto
- coppia massima 1085 Nm
- massima pressione aria: 6, 2 bar
- consumo aria 198 l/min
- ingresso aria 1/4"
- dimensione massima bulloni M24

## Vantaggi:


- coppia controllata
- avvitamento veloce
- vasta gamma di utilizzo





### Utilizzo:

- industria automobilistica
- industria aeronautica
- attrezzature agricole
- industria pesante
- grandi macchine edili
- industria navale
- montaggio individuale

### Importante!

- Utilizzare sempre chiavi a bussola unior IMPACT.



		<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>		
615324	3/4"	236	80	240	1085	4550

\* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

### Photo (pictures)



# Accessories



Giunto, parte maschio



Giunto, parte maschio



Giunto, parte femmina



Giunto, parte femmina



Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 3/8"



Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 1/2"



Manichetta pneumatica a spirale

## Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.

- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.

- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.

- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.

- All tools should be gently oiled prior to being stored.

- Always store pneumatic tools in dry places away from water.

- Always use original spare parts.

- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.

- Always disconnect tools not in use from the air supply.