

# Pnömatik deęişken uçlu çekiciç 3/4"

1571



## Profiles



## Product features

- serbest hız dakikadaki devir sayısı 6500
- maks. tork 1085 Nm
- maksimum hava basıncı: 6,2 Bar
- hava tüketimi 198 l/dk
- hava girişı 1/4"
- maks. civata boyutu M24

## Avantajları:


- kontrollü tork
- hızlı vidalama
- geniş çeşitlilikte kullanım

### Kullanım:

- araba sanayi
- uçak sanayi
- tarım ekipmanı
- ağır sanayi
- büyük inşaat makineleri
- gemi inşaat sanayisi
- bireysel montaj

### Önemli!

- Her zaman Unior DARBELİ lokmalarını kullanın.



		<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>		
615324	3/4"	236	80	240	1085	4550

\* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

### Photo (pictures)



# Accessories



bağlantı elemanı, erkek parça



Bağlantı elemanı, erkek parça



bağlantı elemanı, dişi parça



Bağlantı elemanı, dişi parça



Pnömatik filtre düzenleme ve yağlama aleti 3/8"



Pnömatik filtre düzenleme ve yağlama aleti 1/2"



Spiral pnömatik hortum

## Safety tips



● The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.

● Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.

● Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.

● Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.

● All tools should be gently oiled prior to being stored.

● Always store pneumatic tools in dry places away from water.

● Always use original spare parts.

● Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.

● Always disconnect tools not in use from the air supply.