

Комплект плоски и кръстати PZ отвертки TBI

609CS5TBI





Профили



Параметри на продукта

Комплектът включва :

- 3x TBI плоска отвертка (артикул 605TBI) размер 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150
- 2x TBI двойнокръстата (PZ) отвертка (артикул 625TBI)разм. PZ 1x80, PZ 2x100

Име на продукта	SKU	Артикул	Документация	Количество
Комплект плоски и кръстати PZ отвертки TBI	611987	609CS5TBI	-	5
Отвертка плоска TBI		605TBI	0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150	3
Отвертка кръстата (PZ) TBI		625TBI	PZ 1x80, PZ 2x100	2

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Съвети за безопасност



- Използвайте винтозадържаща отвертка, за да поставите винтове на труднодостъпни или неудобни места.
- Използвайте тънка отвертка за тесни пространства, където не можете да ползвате обикновена.
- Заобленият връх трябва да се поправи с пила; уверете се, че ръбовете са прави.
- Отвертките в магазин се съхраняват най-добре на стелаж. По този начин може бързо да бъде направен правилният избор на подходящата отвертка.
- Поддържайте чиста дръжката на отвертката; мазна дръжка е предпоставка да причини злополуки.
- Отвертката никога не трябва да се използва като лост. Ако е пренапрегнат по този начин, острието може да се счупи и да изпрати частица стомана в ръката на оператора или дори към очите му.



- Не използвайте клещи върху дръжката на отвертката, за да получите допълнителна сила на въртене. Можете да използвате гаечен ключ, но само при отвертките, които имат шестограм под дръжката, който е предназначен точно за тази цел.
- Не подлагайте стеблото на отвертката на прекомерна топлина, тъй като това може да наруши твърдостта му.
- Не използвайте отвертка с нацепена или счупена дръжка.
- Не използвайте обикновена отвертка, за да проверите заряда на батерия или дали дадена верига е под напрежение.

Безопасност (снимки)

