

Универсална скоба за демонтаж на шайба

2210/2A




Профили





Параметри на продукта

- материал: специална инструментална стомана
- ковани, изцяло закалени
- хромирани в съответствие със стандарт ISO 1456:2009, болт - почернен
- за премахване на всички типове шайби (с 2,3,4,5,6,7,8,9 отвора)
- Този инструмент е предназначен за демонтаж на задвижваща шайба, която има отвори. Инструментът премахва шайбата без никакъв риск от повреда. Той се


приспособява към различни размери шайби, тъй като краката му се регулират.




	B	D	H	
621780	100	48 - 82	135	800

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .


Употреба (снимки)




Поставете краката на скобата (3x) съобразно броя на отворите на ролката. Примерно: ако ролката има 5 отвори, поставете крака на скобата (3x) на всички слотове, обозначени с 5.




Поставете краката на скобата в отворите на ролката.




Завъртете шпиндела по посока на часовниковата стрелка, докато падне ролката





Когато приключите работата махнете скобата



Може да бъде използвано за....



Снимки (снимки)



Акcesoари



Скоба за демонтаж на зъбчата шайба



Сепаратор

Резервни части



Шпиндел за 2210/2



Резервен крак за 2210/2А

Безопасност (снимки)

