

# Garnitura udarnega vijačnika in nasadnih impact ključev 1/2" v plastični kaseti

1565







## Profili



## Atributi izdelka

- Dimenzija kasete: 346 x 292 x 83

Naziv izdelka	SKU	Izdelek	Dimenzija	Količina
Garnitura udarnega vijačnika in nasadnih impact ključev 1/2" v plastični kaseti	615516	1565	10 - 27	17
Vijačnik udarni		1561	1/2"/824 Nm	1
Podaljšek impact 1/2"		231.4/4	1/2"x125, 1/2"x75	2
Obroč z zatičem 1/2" impact		231.8/4	10 - 14, 15 - 32	2
Ključ nasadni 1/2" impact, 6 kotni		231/4 6p	10, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27	8
Ključ nasadni 1/2" impact, dolg, 6 kotni		231/4L6p	17, 19, 21, 22, 24, 27	6

\* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

## Varna uporaba



- Tlak v orodju med delovanjem mora biti vsaj 6,2 bara, da orodje deluje pravilno.
- Redno čistite in sušite zračne filtre in dovod zraka.
- Za čim daljšo življenjsko dobo orodja vedno uporabljajte čist in suh zrak s pravilno mešanico olja.
- Preverite spoje in se prepričajte, da cevi in druga oprema pred uporabo niso poškodovani.
- Vsa orodja je treba pred shranjevanjem rahlo naoljiti.
- Pnevmatško orodje vedno shranjujte na suhem, stran od vode.
- Vedno uporabljajte originalne rezervne dele.
- Popravila lahko izvaja samo pooblaščen osebje s strani Unior d.d.



- Orodja, ki se ne uporabljajo, vedno odklopite od dovoda zraka.