

# Moment çelës industrial

265



## Profiles



## Standards

ISO 6789

## Product features

- ndërtimit të fuqishme jep rezultate të sakta, të + / -4%, madje edhe në kushte të rënda.
- çdo celes furnizuar me një certifikatë kalibrimi sipas ISO 9000:2000
- kënd i madh pushim përmirëson saktësinë duke ulur mundësinë e mbi çift rrotullues
- Kontrolli rrip i mekanizmit jep një pushim të kontrolluar i cili nuk do të hedhin operatorin jashtë bilancit
- Aplikimi Momenti: të dy mënyra, por gjithmonë të zbatohet në drejtim të specifikuar në pikën celes trajtuar
- for right and left threaded screws
- dyfishtë luspa, N.m dhe lbf.ft
- bërë sipas standardit ISO 6789


## Përdorim:







- pajisje bujqësore
- sektori i ndërtimit
- industria e rëndë
- makineri më të mëdha të ndërtimit

- industria e ndërtimit të anijeve
- industria avion
- Mos përdorni çelës rrotullues për zhvidhosur!

## E rëndësishme!

- Mos përdorni çelës rrotullues për zhvidhosur!
- Mjet duhet të përdoret me tërheq të barabarta dhe në përputhje me udhëzimet në manual.
- çift rrotullues forcon vetëm në drejtim tregoi në pullën kyçe! Afishe tregon drejtimin e duhur të shtrëngimit!
- Intervali kalibrimit parazgjedhur e celes çift rrotullues është 12 muaj ose 5.000 matje nga data e blerjes përdoruesit fund.
- GJITHMONË vendosur mekanizëm matës në pikënisje, në fund të punës.
- Kur çift rrotullues kërkuar janë arritur, ju lutem mos i ngushtë më.
- celes çift rrotullues mund të jetë dëmtuar, në qoftë se udhëzimet manual nuk konsiderohen.




					
616802	3/4"	200 - 800	150 - 600	1140	9000
616803	3/4"	300 - 1000	200 - 750	1470	9800

\* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

## Usage (pictures)





## Photo (pictures)



## Related products

 Moment çelës me sistemin klik

 Moment çelës me rregullator

## Safety (pictures)

