

# Βιομηχανικό Δυναμόκλειδο

265



## Προφίλ



## Πρότυπα

ISO 6789

## Χαρακτηριστικά προϊόντος

- η ισχυρή κατασκευή προσφέρει ακριβή αποτελέσματα, με +/-4%, ακόμα και σε αντίξοες συνθήκες εργασίας
- κάθε κλειδί συνοδεύεται από πιστοποιητικό διακρίβωσης σύμφωνα με το ISO 9000:2000
- η τεράστια γωνία θραύσης βελτιώνει την ακρίβεια μειώνοντας την πιθανότητα υπέρβασης της εφαρμογής στρέψης
- Ο έλεγχος έκκεντρου του μηχανισμού δίνει ένα ελεγχόμενο σπάσιμο που εμποδίζει το υπερβολικό σφίξιμο της βίδας.
- Εφαρμογή ροπής: αμφίδρομα, αλλά πάντα σύμφωνα με τις ενδείξεις στη λαβή του εργαλείου
- for right and left threaded screws
- διπλής κλίμακας, N.m και lbf.ft
- κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 6789


## Χρήση:

- Αγροτικός εξοπλισμός
- Τομέας Οικοδομών
- Βαριά βιομηχανία

- Ευρύτερη κατασκευή μηχανημάτων
- Ναυπηγεία
- Αεροπλοΐα
- Μη χρησιμοποιείτε το δυναμόκλειδο για ξεσφήξιμο

## Σημαντικό!

- Μη χρησιμοποιείτε το δυναμόκλειδο για ξεσφήξιμο
- Το εργαλείο πρέπει να χρησιμοποιείται με ίσα τραβήγματα και σύμφωνα με τις οδηγίες
- Το δυναμόκλειδο σφίγγει μόνο προς την κατεύθυνση που δείχνει το αυτοκόλλητο
- Το στάνταρ καλιμπράρισμα του δυναμόκλειδου είναι για 12 μήνες ή 5000 μετρήσεις από την ημερομηνία αγοράς του εργαλείου.
- ΠΑΝΤΑ βάζετε τον μηχανισμό μέτρησης στο σημείο έναρξης, μετά το πέρας της εργασίας
- Όταν η επιθυμητή ροπή επιτευχθεί μην σφίγγετε περισσότερο
- Το δυναμόκλειδο μπορεί να καταστραφεί αν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες



616802	3/4"	200 - 800	150 - 600	1140	9000
616803	3/4"	300 - 1000	200 - 750	1470	9800

\* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

## Χρήση (εικόνες)





## Φωτογραφία (εικόνες)



## Σχετικά προϊόντα

 Δυναμόκλειδο

 δυναμόκλειδο

## Ασφάλεια (εικόνες)

