

Endüstriyel tork anahtarı 3/4"

265



Profiles



Standards

ISO 6789

Product features

- dayanıklı yapısı, zahmetli çalııma koşullarında bile % \pm 4 ile hassas sonuçlar sağlar.
- her anahtar ISO 9000:2000'e göre kalibrasyon belgesiyle birlikte temin edilir
- geniş fren açısı, aşırı torklama olanağını azaltarak doğruluğu artırır
- Mekanizmanın kam kontrolü, operatörün dengesini kaybetmesine neden olmayacak kontrollü bir fren sağlar.
- Tork uygulaması: her iki yönde ancak her zaman tork anahtar kolunda belirtilen yönde uygulanır
- for right and left threaded screws
- çift ölçekli, N.m ve lbf.ft
- ISO 6789 standarına göre yapılmıştır


Kullanım:







- tarım ekipmanı
- inşaat sektörü
- ağır sanayi
- büyük inşaat makineleri

- gemi inşaat sanayisi
- uçak sanayi
- Tork anahtarını açmak için kullanmayın!

Önemli!


- Tork anahtarını açmak için kullanmayın!
- Aletin, eşit şekilde çekerek ve kılavuzdaki talimatlara göre kullanılması gerekmektedir.
- Tork yalnızca anahtar etiketinde gösterilen yönde sıkma işlemi gerçekleştirir! Etiket doğru sıkıştırma yönünü gösterir!
- Tork anahtarının varsayılan kalibrasyon aralığı, nihai kullanıcının aleti satın aldığı tarihten itibaren 12 ay ya da 5.000 ölçümdür.
- Çalışmanız bittiğinde HER ZAMAN ölçüm mekanizmasını başlangıç noktasına ayarlayın.
- İstenen torka erişildiğinde lütfen daha fazla sıkıştırmayın.
- Kılavuzdaki talimatlar dikkate alınmazsa tork anahtarı zarar görebilir.



					
616802	3/4"	200 - 800	150 - 600	1140	9000
616803	3/4"	300 - 1000	200 - 750	1470	9800

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

Usage (pictures)






Photo (pictures)



Related products



Safety (pictures)

