

# Univerzální kleště pro svařování

436/4P



## Profily

---




## Vlastnosti produktu



- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- celé kalené a temperované
- čelisti indukčně kalené
- s pružinou pro samovolné otevření
- hlava kleští jemně broušena
- Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- rukojeti izolované plastovým návlekmem

## Používání:

- Univerzální svařovací kleště vyrobené pro údržbu svařovacích pistolí pro obloukové svařování v ochranné atmosféře (svařování MAG / MIG)
- špinavá tryska
- odstranění rozstříků zevnitř a vně trysky
- odstranění rozstříku z konce trysky

- očištění trysky
- vyjmutí a instalace trysky
- vyjmutí a instalace hrotu
- řezání drátů
- stříhání drátu
- demontáž a montáž průchodky
- Poklepat




	L	B	D	A	C	
616493	180	25	3	10	59	212
616494	210	34	3.5	11	80	306

\* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.


## Používání (obrázky)



Ušpiněná trisková trubice



Čištění vnitřku a vnějšku tryskové trubice.



Čištění konce triskové trubice




čistá trubice




Demontáž a montáž trubice




Hrot. Montáž a demontáž.



štípání drátu



odštípnutí drátu



Instalace pouzdra,  
montáž a demontáž.



Vyklepání