

Sada skrutkovačov NI

607B5NI



Profiles



Product features

Sada obsahuje:

- 3x plochý skrutkovač (produkt 605NI) rozm. 0,5x3,0x80, 0,8x4,0x100, 1,2x6,5x150
- 2x krížový (PH) skrutkovač NI (produkt 615NI) rozm. PH 1x80, PH 2x100

| Product name | SKU | Article | Dimensions | Quantity |
|-----------------------|--------|---------|--|----------|
| Sada skrutkovačov NI | 617037 | 607B5NI | - | 5 |
| Skrutkovač plochý NI | | 605NI | 0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.2 x 6.5x150 | 3 |
| Skrutkovač krížový NI | | 615NI | PH 1x80, PH 2x100 | 2 |

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu lísiť v rámci tolerancie.

Safety tips



- Pomocou skrutkovača pridržiavajúceho skrutky začnite skrutkovať na nepohodlných a ťažko dostupných miestach.
- V blízkosti, kde nie je možné použiť bežný skrutkovač, použite hrubý skrutkovač.
- Zaoblený hrot by mal byť opravený pilníkom; uistite sa, že okraje sú rovné.
- Skrutkovače používané v dielni je najlepšie skladovať v stojane. Týmto spôsobom je možné rýchlo vybrať správny skrutkovač.
- Udržujte rukoväť skrutkovača v čistote; mastná rukoväť môže spôsobiť nehody.
- Skrutkovač by sa nikdy nemal používať ako páčidlo. Ak je takto nadmerne namáhaný, čepel' sa môže zlomiť a poslať čiastočku ocele do ramena operátora alebo dokonca do jeho očí.



- Nepoužívajte klieše na rukoväť skrutkovača, aby ste získali extra silu otáčania. Klíč by sa mal používať iba na štvorhrannom drieku alebo podložke skrutkovača, ktorý je špeciálne navrhnutý na tento účel.
- Čepel' skrutkovača nevystavujte nadmernému teplu, pretože to môže znížiť tvrdosť čepele.
- Nepoužívajte skrutkovač s rozštiepenou alebo zlomenou rukoväťou.
- Na kontrolu akumulátora alebo na zistenie, či je elektrický obvod pod napäťím, nepoužívajte bežný skrutkovač.

Safety (pictures)

