

К-Т вложки и пневматичен гайковерт 3/4" в пластмасова кутия

1575





Профили



Параметри на продукта

- Размери на кутията: 393 x 331 x 95

Име на продукта	SKU	Артикул	Документация	Количество
к-т вложки и пневматичен гайковерт 3/4" в пластмасова кутия	617161	1575	-	7
Пневматичен гайковерт 3/4"	 1571	1571	3/4"/1085 Nm	1
Вложка 3/4" IMPACT , бстенна	 232/4	232/4	19, 24, 27, 32, 36, 41	6
		бр		

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Съвети за безопасност



- Налягането в инструмента по време на работа трябва да бъде най-малко 6,2 бара, за да работи инструментът правилно.
- Редовно почиствайте и подсушавайте въздушните филтри.
- Винаги използвайте чист и сух въздух с правилната смес от масло, за максимален живот на инструмента.
- Проверете съединенията и се уверете, че тръбите и другото оборудване не са повредени преди употреба.
- Всички инструменти трябва да бъдат внимателно намазани с масло, преди да се съхраняват.
- Винаги съхранявайте пневматичните инструменти на сухи места, далеч от вода.
- Винаги използвайте оригинални резервни части.
- Ремонтите могат да се извършват само от упълномощен персонал, оторизиран от Unior d.d.



- Винаги изключвайте инструментите, които не се използват, от подаването на въздух.