

Насаден клуч 3/8", долг

238/1L6p



Profiles




Standards

ISO 2725-1

Product features

- материјал: специјален флекс хром ванадиум челик
- кован, целосно појачан и кален
- хромиран според EN 12540
- полиран
- изработен според стандард ISO 2725-1 (само метричка димензија)



612036



8

L

63

D1

11.8

D2





16.8



9



55

		L	D1	D2		
612037	9	63	13.2	16.8	9	58
612038	10	63	14.5	16.8	9	61
612039	11	63	15.7	16.8	12	67
612040	12	63	16.8	16	12	75
612041	13	63	17.8	16.5	12	81
612042	14	63	19.55	17	15	91
612043	15	63	20.75	18	15	117
612044	16	63	21.75	19	15	107
612045	17	63	23.3	20	15	128
612046	18	63	24.5	21	18	112
612047	19	63	25.7	23	18	147
612048	20	63	27	24	18	157
612049	21	63	27.7	25	18	165
612050	22	63	29.5	26	21	200

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Frequently asked questions

I attached the socket wrench to the pneumatic tool and the wall cracked. What could be wrong?

When working with pneumatic screwdrivers, you must use an impact socket wrench.