

# Pneumatická vrtačka

1515



## Profily




## Vlastnosti produktu

- oboustranné otáčení
- rychlost 1800 otáček za minutu
- max.tlak: 6,2 Bar
- spotřeba vzduchu 113 l/min
- přívod vzduchu 1/4"
- upínání 1,0 - 10 mm
- vřeteno hlavy 3/8", 24 UNF
- vnitřní průměr hadice 10 mm

## Výhody:

- extrémní výkon
- lehké, kompaktní a lehce ovladatelné nářadí
- praktické zapínání
- ergonomicky tvarovaná rukojeť pro práci bez námahy
- plastová ochrana rukou pro zmenšení vibrací
- obousměrné otáčení
- rychloupínací hlava



	<b>L</b>	<b>B</b>	
617726	190	150	1360

\* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

### Používání (obrázky)



### Fotografie (obrázky)



# Příslušenství



Spojka



Spojka



Spojka



Spojka



Pneumatický regulovaný filtr a mazadlo 3/8"



Pneumatický regulovaný filtr a mazadlo 1/2"



Spirálovitá hadice

## Bezpečnostní tipy



- Aby nástroj správně fungoval, tlak v nástroji během provozu musí být alespoň 6,2 bar.
- Pravidelně čistěte a vysušte vzduchové filtry a přívod vzduchu.
- Pro maximální životnost nástroje vždy používejte čistý a suchý vzduch se správnou směsí oleje.
- Před použitím zkontrolujte spoje a ujistěte se, že trubky a další zařízení nejsou poškozeny.
- Všechny nástroje by měly být před uskladněním jemně naolejovány.
- Pneumatické nářadí skladujte vždy na suchých místech mimo dosah vody.
- Vždy používejte originální náhradní díly.
- Opravy mohou provádět pouze autorizovaní pracovníci pověření Unior d.d.



- Nepoužívané nástroje vždy odpojte od přívodu vzduchu.