

Pistol de gaurire pneumatic

1515



Profile




Caracteristicile produsului

- cu schimbarea sensului de rotatie
- viteza de rotatie 1800 rotatii/minut
- Presiunea maxima de aer comprimat: 6,2 Bar
- consum de aer comprimat 113 l/min
- Racord de aer 1/4"
- capacitate de prindere mandrina 1,0 - 10mm
- racord filetat 3/8", 24 UNF
- diametrul interior furtun 10mm

Avantaje:

- putere mare bazata pe marime
- greutate mica,compact si usor de manevrat
- maner rotitor
- maner cu forma ergonomica pentru lucru fara effort
- maner protejat pentru micsorarea vibratiilor
- schimbare de sens
- sistem de schimbare rapida



	L	B	
617726	190	150	1360

* Imaginea produsului este simbolica. Toate dimensiunile sunt exprimate în mm, greutatea în grame.

0 (pictures)



Photo (pictures)



Accessories



Cuplaj, partea tata



Cuplaj, partea tata



Cuplaj, partea mama



Cuplaj, partea mama



Filtru regulator si ungator pneumatic 3/8"



Filtru regulator si ungator pneumatic 1/2"



Furtun pneumatic elicoidal

Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.

- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.

- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.

- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.

- All tools should be gently oiled prior to being stored.

- Always store pneumatic tools in dry places away from water.

- Always use original spare parts.

- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.