

# Werkzeugwagen EuroPLUS

920PLUS2




## Profile



## Produkteigenschaften

- Material: Premium Plus Metallblech
- Zentralverriegelung für Schubladen mit Schließhaken
- Schloss und Schlüssel ist mit Schlüsselanhänger lieferbar
- Neuer Sperrmechanismus für Schubladen
- Universal Ablage
- säure - und ölbeständige Räder 125 mm Ø, zwei davon mit Roll- und Dehbremse
- Anti-Stoss Gummi

- Schubladen mit kugelgelagerten Vollauszügen
- Schutz von Schubladen und Werkzeug vor Beschädigungen durch synthetische rutschhemmende Unterlage
- 7 Schubladen (5 x L 565 x B 365 x H 70 mm, 2 x L 565 x B 385 x H 150 mm)
- Grunddimensionen mit Griff und Rollen L 810 x B 510 x H 945 mm
- Zulässiges Gesamtgewicht ohne Räder: 2000 kg
- Dynamische Tragkraft des Wagens: 500 kg
- maximale Belastung je Schublade: 45 kg
- umweltfreundlicher Lack mit Qualitätsstandard „Qualicoat“
- Gesamtvolumen der Schubladen: 137 Liter
- Schubladen kompatibel mit SOS-Moduleinsätzen 1/3, 2/3, 3/3
- Kombiniermöglichkeit mit diversem Zubehör möglich



	L	B	H	H1	
617101	810	510	945	796	75600

\* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

## Verwendung (Bilder)



## Zubehör



Unterteilung, 4-tlg. für Schubladen Europlus



Papierrollenhalter für Maxi Papierrolle



Dosenhalter für EuroPLUS



Arbeits-Plattform aus Kunststoff



SOS Modul für Kleinteile, leer, 5-Fächer



SOS Modul für Kleinteile, leer, 12-Fächer

## Ersatzteile



Schloss mit Schlüsseln



Kugelgelagerte Vollauszüge, 1 Paar



Rollen-Set

## Sicherheitstipps



- Schließen Sie alle Schubladen ab, bevor Sie versuchen, den Werkzeugschrank in einen neuen Arbeitsbereich zu bewegen.
- Stellen Sie die Bremsen an den Sperr-Rollen ein, nachdem Sie den Schrank in Ihren Arbeitsbereich gefahren haben.
- Behandeln Sie Ihren Werkzeugschrank, Ihre Box oder Ihren Werkzeugkasten rücksichtsvoll.
- Befolgen Sie immer die vorgeschriebene maximale Tragfähigkeit einzelner Schubladen und des gesamten Schranks.
- Legen Sie immer schwerere Gegenstände in die unteren Schubladen
- Schließen Sie die Schubladen immer, wenn Sie sie nicht benutzen.
- Befolgen Sie immer die Anweisungen des Herstellerhandbuchs bezüglich der Montage und Reparatur Ihrer Werkzeuge.



- Öffnen Sie nicht zwei oder mehr Schubladen gleichzeitig, da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie umkippen.
- Werfen Sie keine Werkzeuge in die Schublade, sondern legen Sie die Werkzeuge immer hinein.
- Verwenden Sie keine geöffnete Schublade als Arbeitsfläche.
- Reinigen Sie eine lackierte Oberfläche nicht mit einem Lösungsmittelreiniger.
- Ziehen Sie nicht an einem Werkzeugschrank, da Sie nicht sehen können, wohin Sie gehen. Schieben Sie es vor sich hin, damit Sie sehen können, wohin Sie gehen.
- Stapeln Sie nicht zu viele zusätzliche Boxen oder Werkzeugkisten auf einen Werkzeugschrank; dieser könnte im unerwartetsten Moment umkippen.
- Bewegen Sie keinen Werkzeugschrank mit losen Werkzeugen oder Teilen auf dem Schrank.

- Bewegen Sie einen Werkzeugschrank nicht zu schnell; ein Loch im Boden oder ein Werkzeug auf dem Boden kann einen Unfall verursachen.
- Überladen Sie die Schubladen nicht. Wenn Sie nicht für alle Ihre Werkzeuge Platz haben, benötigen Sie einen größeren Werkzeugschrank.
- Öffnen Sie nicht zu viele geladene Schubladen gleichzeitig. Schließen Sie jede Schublade, bevor Sie eine andere öffnen. Bei stark beladenen geöffneten Schubladen kann es zum Kippen kommen.