

Flachrundzange mit Schneide und extra langen Backen, gerade

508/4G



Profile




Standards

DIN ISO 5745

Produkteigenschaften

- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- geschmiedet und vergütet
- Schneiden induktiv gehärtet
- Kopf geschliffen
- Oberfläche: phosphatiert nach Standard ISO 9717
- Kunststoffgriffe mit Abgleitschutz
- Greiffläche gezahnt
- gefertigt laut Standard ISO 5745
- Auch zum Zusammenpressen und Trennen von Kabeln und anderen empfindlichen Gegenständen



Barcode	L	B	D	A	C	Weight
608710	170	17	2.5	9	61	156
608711	200	17	2.5	9	77	191

Schneidwerte (10N=1kg)

Barcode	L	max 1600 N/mm ² Ø↑	max 650 N/mm ² Ø↑
608710	170	1,6	2,0
608711	200	1,8	2,5

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Häufig gestellte Fragen

The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?
 407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.