

Kit d'inserts et de réparation du filetage des pédales

1695MB1-US



Profils



Description produit

- Réparation de filetage de montage de pédale et kit d'insertion
- Plus de problèmes avec les filetages de montage de pédale abimés sur les manivelles. Avec l'aide de notre kit Crank Saver, vous pouvez réparer les filetages abimés et préserver vos manivelles bien-aimées.
- Utiliser d'abord des tarauds d'alésage et créer des filetages surdimensionnés de 5 / 8" × 24 TPI dans les bras de manivelle. Nettoyez soigneusement les filetages, puis appliquez un frein filet sur l'insert et installez-le dans le bras de manivelle. Enfin, enfitez la pédale dans l'insert.
- Pour des instructions détaillées sur l'utilisation du kit Crank Saver et l'installation d'inserts, consultez la vidéo ci-dessous.

Le kit comprend:

- Fraise d'alésage gauche et droite 5 / 8" × 24 TPI
- 10 inserts filetés à pédale pour bras de manivelle gauche
- 10 inserts filetés à pédale pour bras de manivelle droite
- Le kit est livré dans un coffret en métal avec plateaux de mousse SOS découpés, ainsi chacun des outils sera toujours au bon endroit.

Nom du produit	SKU	Article	Dimensions	Quantité
Kit d'inserts et de réparation du filetage des pédales	626980	1695MB1-US	-	5
Porte tarauds		1695/4BI-US		1
Tarauds et alésoire pour pédales gauches		1695.1AL	5/8" x 24 TPI	1
Tarauds et alésoire pour pédales gauches droites		1695.1AR	5/8" x 24 TPI	1
Bague taraudée pour manivelle de pédale		1695.4A	5/8L x 24	1
Bagues taraudées pour manivelle de pédale		1695.3A	5/8 x 24	1
Coffret métallique		981K3/8R	3/8VDEx321x198x54	1

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.