

Elektronik tork anahtarı

266



Profiles



Product features






- Hedef tork uyarısı: sesli uyarı + 12 LED lamba
- çalışma modu: tepe tutma / takip
- birim seçimi: N-m, lb, ft-lb, kg-cm
- kafa tipi: değiştirilebilir kafa
- dişli dişler: 52
- pil: AA × 2 adet (dahil değildir)
- pil ömrü (sürekli çalışma): 110 saat.
- pil ömrü (bekleme): 1 yıl
- veri belleği boyutu: 250 giriş

- 10 önceden ayarlanmış toque ayarı
- çalışma sıcaklığı: -10°C ~ 60°C
- depolama sıcaklığı: -20°C ~ 70°C
- nem:% 90'a kadar yoğuşmasız
- düşme testi: 1 m
- titreşim testi: 10G
- elektromanyetik uyumluluk sertifikası
- doğruluk CW: +/- 2%, CCW: +/- 3%
- PC bağlantısı
- **Download data transfer program**
(https://www.uniortools.com/res/files/assets/Uploads/266_calibration_program.zip)

Garanti

- garanti: 10.000 döngüsü / bir yıl



					
627575	1/4"	1,5 - 30	390	9 x 12	1395
627576	1/2"	6,8 - 135	410	9 x 12	1619
627577	1/2"	10 - 200	545	14 x 18	2268

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

Usage (pictures)



Photo (pictures)



Accessories



266 için circır ekleme aracı



266 için ayarlanabilir anahtar ekleme aracı



266 için halka açık aleti aç

Safety tips



- Only an authorised person in a certificated service centre can perform technical maintenance.
- Tools should always be serviced and calibrated by a certified service engineer.
- Tool should only be used for precise tightening as specified in the instruction manual.
- Check instruction manual on how to read the value scale on the tool properly.
- Stop tightening after hearing a feedback from the tool.
- Use only sockets with the same square drive.
- Always return the value on the scale back to 0 after usage and before storing.

Safety (pictures)

