

Композитна пневматична реверсивна тресчотка

1522



Профили



Параметри на продукта

- обороти на празен ход 200
- максимална сила 41 Nm
- препоръчително работно налягане : 6, 2 Bar
- консумация на въздух 113 l/min
- Накрайник за въздух - 1/4"


Предимства:

- дебелостенна глава на тресчотката
- сачмен лагер
- омекотена ръкохватка
- нов регулатор на въздуха
- Въртящ се на 360° изпускателен отвор
- заден изпускател
- ниско ниво на шум 79dB(A)
- малък и компактен инструмент

- качествена изработка
- удобен превключвател
- бърза и лесна настройка на посоката на въртене

Употреба:

- автомобилна индустрия
- авиоиндустрия
- селскостопанска техника
- тежка индустрия
- едра строителна техника
- корабостроене
- индивидуален монтаж
- Важно!
- Препоръчително е използването на усилени вложки Union IMPACT.



		L	A	B		
627565	1/4"	196	49	40,8	41	749

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамаве .

Снимки (снимки)



Акcesoари



Съединител, мъжки



Съединител, женски



Маркуч спирален за въздух



Филтър-регулатор и омаслител 1/4"

Съвети за безопасност



- Налягането в инструмента по време на работа трябва да бъде най-малко 6,2 бара, за да работи инструментът правилно.
- Редовно почиствайте и подсушавайте въздушните филтри.
- Винаги използвайте чист и сух въздух с правилната смес от масло, за максимален живот на инструмента.
- Проверете съединенията и се уверете, че тръбите и другото оборудване не са повредени преди употреба.
- Всички инструменти трябва да бъдат внимателно намазани с масло, преди да се съхраняват.
- Винаги съхранявайте пневматичните инструменти на сухи места, далеч от вода.
- Винаги използвайте оригинални резервни части.
- Ремонтите могат да се извършват само от упълномощен персонал, оторизиран от Unior d.d.



- Винаги изключвайте инструментите, които не се използват, от подаването на въздух.