

Fahrradstation zur Selbstreparatur, mit Pumpe aus Edelstahl

1693ES



Profile




Produkteigenschaften

- Die Selbst-Reparatur-Fahrradstation ist für den öffentlichen Bereich vorgesehen: an Radwegen, an Trails, in Bikeparks, auf Campingplätzen, vor Hotels, in Innenstädten und an anderen bei Radfahrern beliebten Zielen. Die Stände sind mit Werkzeugen für die wichtigsten Reparaturen und hochwertigen speziellen Stahlpumpe für Freianlagen ausgestattet. Am Stand befinden sich verstellbarer Schraubenschlüssel, Kettenwerkzeug, Ventilwerkzeug für SV und AV, ein Satz Innensechskantschlüssel (2,5 - 8), Speichenschlüssel (3,3 und 3,4), DT- und TX-Schlüssel (10, 25), Kreuzschlitz- und Flachsraubendreher sowie Konusschlüssel (13, 14, 15, 17) und Reifenheber.
- Die Fahrräder können in der Station auf speziell angefertigte Hänger mit Schutzrand aus Gummi aufgehängt werden.
- Alle Werkzeuge sind am einen starken Seil befestigt und können ordentlich in der Station verstaut werden, wenn sie nicht mehr gebraucht werden.
- Die Station muss fest im Boden verschraubt werden. Schrauben sind nicht enthalten.

Hinweis!

- Selbstmacher-Wartungsstände und die zugehörigen Werkzeuge sind äußerst unterschiedlichen Wetterverhältnissen ausgesetzt und neigen daher zur Korrosion. Dies zählt zum normalen Verschleiß. Werkzeuge an Selbstmacher-Wartungsständen erfordern intensive Betreuung. Das Vorgehen ist in der beiliegenden Anleitung näher beschrieben.



	L	B	H1	H	
628425	400	330	1400	1500	23200

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwendung (Bilder)

